



TECHNISCHES DATENBLATT

ATO-Bond Labelfix G

ETIKETTIERKLEBSTOFF

Eigenschaften:	ATO-Bond Labelfix G ist ein schnell anziehender Etikettierleim mit einer hohen Ergiebigkeit.
Anwendungsgebiete:	ATO-Bond Labelfix G wird eingesetzt zum Etikettieren von kalten, nassen, trockenen und warmen, handelsüblich vergüteten Glasflaschen. Auf Grund seiner Fließeigenschaften ist er besonders gut für elektr. Anleimer der Firmen Hade , Clemens Etiketta, usw. geeignet.
Technische Daten:	Basis - Dispersion ph-Wert - 5 - 6 Farbe - beige Viskosität bei 23°C - mittelviskos
Verarbeitungshinweise:	Die Etikettierung mit ATO-Bond Labelfix G zeichnet sich durch hohes Anzugsvermögen sowie schnellem und rutschfestem Sitz der Etiketten. Die Verarbeitung ist auf allen gängigen Halbautomaten sowie Etikettenpapieren möglich. Die etikettierten Flaschen lassen sich in allen Waschanlagen sowie üblichen Laugenkonzentrationen reinigen.
Reinigung:	Mit warmem oder heißem Wasser.
Lieferform:	Gebinde à 3 kg netto.
Lagerung:	frostfrei bei +15°C bis +20°C ca. 6 Monate
Gefahrenklasse nach GGVS / GGVE:	Siehe Sicherheitsdatenblatt
Kennzeichnung nach Gefahrstoffverordnung:	Siehe Sicherheitsdatenblatt
Lager und Versand:	Peter Hummel. Im Kirschgarten 18. D-55263 Wackernheim Tel. 06132-57666 Fax 06132-711088 www.labelfix.de 10.04

Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Eigenversuche durchführen. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen zur Verfügung.

Bostik GmbH · An der Bundesstr. Nr. 16 · D-33829 Borgholzhausen · Tel. 05425/801-0 · Fax 05425/801140 · Internet: www.bostik.de · E-mail: info.germanv@bostik.com