



## TECHNISCHES DATENBLATT

### ATO-Bond 1070 ETIKETTIERKLEBSTOFF

<b>Eigenschaften:</b>	<b>ATO-Bond 1070</b> ist ein Etikettierleim für schwierige Oberflächen mit guter Reinigungsfähigkeit.
<b>Anwendungsgebiete:</b>	<b>ATO-Bond 1070</b> wird eingesetzt zum Etikettieren von Ein- und Mehrweggebinden aus PET, PEN, PVC, Metal lackiert und unlackiert sowie Epoxidharz beschichteten Oberflächen.
<b>Technische Daten:</b>	Basis - Casein Kunstharz ph-Wert - 7 – 9 Farbe - beige Viskosität bei 23°C - 65 000 mPa.s (Brookfield RVT 7/10)
<b>Verarbeitungshinweise:</b>	Der Klebstoff lässt sich gut pumpen, hat ein gutes Fließverhalten und lässt sich sehr sparsam auftragen. Die optimale Verarbeitungstemperatur liegt zwischen 28 – 30°C. Die Etikettierung mit <b>ATO-Bond 1070</b> zeichnet sich durch hohes Anzugsvermögen sowie schnellem und rutschfestem Sitz der Etiketten und Folien aus. Die Verarbeitung ist auf allen Walzenbeimungssystemen sowie Etikettenpapieren möglich.
<b>Reinigung:</b>	Mit warmem oder heißem Wasser.
<b>Lieferform:</b>	Gebinde à 30 kg netto.
<b>Lagerung:</b>	frostfrei bei +15°C bis +20°C ca. 6 Monate
<b>Gefahrenklasse nach GGVS / GGVE:</b>	keine
<b>Kennzeichnung nach Gefahrstoffverordnung:</b>	keine
<b>Lager und Versand:</b>	<b>Peter Hummel. Im Kirschgarten 18. D-55263 Wackernheim</b> <b>Tel. 06132-57666 Fax 06132-711088</b> <b>www.labelfix.de</b>

10.04

Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Eigenversuche durchführen. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen zur Verfügung.